PXD-2080Z03 B

PXD-2080Z03 B
1/2,9˝Netzwerk Dome, WDR, Tag/Nacht, 3-9mm,
1920x1080, 3x AF Zoom, Infrarot, PoE

Art-Nr. 207513





Hauptmerkmale

- **1/2,9˝2,0 Megapixel Progressive Scan CMOS**
- **Auflösung max. 1920 x 1080 (Full HD 1080p)**
- **Simultaner Video-Datenstrom (H.264/MJPEG)**
- **Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 32x Digital**
- **3~9mm Tag/Nacht Objektiv**
- **Schwenkbarer IR-Sperrfilter**
- **WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion**
- **Integrierter Bewegungsmelder**
- **Zoom auf definierte ROI bei Bewegung**
- **Beschichtete Kuppel, kratzfest**
- **IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar**
- **ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af**

Spezifikationen

Serie	eneo Callisto
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9˝
Aufnahmesensor	CMOS, Sony Exmor
Lichtempfindlichkeit	0,4 Lux, (Farbe); 0,02 (SW), 40IRE
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25~1/60000Sek.
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25~1/60000Sek.
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja, 2D-DNR, 3D- DNR
Low Speed Shutter	ja, 2x ~8x
Weißabgleich	automatisch, One Push, manuell
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR, 113dB

PXD-2080Z03 B

(Fortsetzung Spezifikationen)

IR-Sperrfilter	schaltbar
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Bildauflösung max.	1920x1080
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 704x480 (4:3), 1024x768 (4:3), 640x352 (4:3), 320x176 (16:9), 160x96 (16:9)
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Privacy Zones	Ein-/Aus schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungsmelder
Menüsprachen	englisch
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, Audio-Ein/Ausgang, Alarmeingang, Alarmausgang, RJ-45
Videoausgänge	FBAS Kontroll-Ausgang
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	1
Alarmverarbeitung	FTP, E-Mail
Interner Speicher	microSD-Karte, SD-HC 32GB
Videokompression	H.264, M-JPEG
Datenstromarten (Stream types)	H.264, MJPEG simultan
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Web Browser	MS Internet Explorer ab Vers. 7.0 oder höher, Mozilla Firefox (Java, Quick time), Safari (Java), Google Chrome (Java), Mozilla, Safari, Google Chrome - M-JPEG only
Netzwerkprotokolle	HTTP, TCP, UDP, ARP, IPv4, ICMP, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPnP, Telnet, FTP
Multicast-fähig	ja
Objektiv	Auto Focus Zoom
Zoomfaktor	3x
Brennweite	3 mm - 9 mm
Bildwinkel horizontal	106° - 36°
Digital Zoom	2 ~32x
Beleuchtung	infrarot, 2x High Power LEDs 855nm, 40°
Beleuchtungsreichweite	ca. 25m
e-PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	+/-165°
Vertikaler Neigebereich	65° (25° ~90° (gerechnet von der Horizontalen)
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Lüfter	ja
Heizung	ja

PXD-2080Z03 B

(Fortsetzung Spezifikationen)

Leistungsaufnahme	10,5W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage, Deckeneinbau
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~+50°C
Temperaturbereich (Heizung deaktiviert)	-20°C ~+50°C
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	Pantone 7541
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP67
Management-Software-Unterstützung	www.eneo-security.com/software
SDK	nein, auf Anfrage
ONVIF	ja, ONVIF Test Tool Version 12.06 (Profile S)
Zertifizierungen	CE, IK10
Abmessungen (HxBxT)	119x140
Gewicht	1,00 kg
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz, Inbusschlüssel, Video Sub-Ausgang Kabel
Bemerkung	Betriebstemperaturbereich der Kamera ändert sich bei ausgeschalteter IR Beleuchtung
Besonderheiten	SRIC ´´(Signalabhängige Regelung bei IR Beleuchtung), Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) – Kratzfest, Integriertes Druckausgleich Ventil, IR Beleuchtung AN / AUS schaltbar (OSD Menü), Smart Motion Zoom –Zoom auf definierte ROI bei Bewegung, Pointing Zoom – ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich, Elektronische Focussierungshilfe

Optionales Zubehör

203658	**VT-PS12DC-11**	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
204193	**PNR-5104**	Netzwerk Video Rekorder, 4xIP, 1920x1080, 120fps, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
202563	**PNR-5116**	Netzwerk Videorekorder, 16xIP, 1920x1080, 320fps, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
204192	**PNR-5108**	Netzwerk Videorekorder, 8xIP, 1920x1080, 240fps, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
207192	**DOME/WEDGE2**	Keiladapter, Callisto Dome Serie
202642	**DOME-WB1**	Wandarm, Callisto Dome Serie
202562	**PNR-5216**	Netzwerk Videorekorder, 16xIP, 1920x1080, 480fps, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG, DVI, D-Sub
200649	**PSA-2400M**	Gigabit Ethernet Switch, Layer 2, managed, 24 Port, 230VAC
200647	**PSA-1600U**	Gigabit Ethernet Switch, Layer 2, unmanaged, 16 Port, 230VAC
200648	**PSA-2400U**	Gigabit Ethernet Switch, Layer 2, unmanaged, 24 Port, 230VAC



Krieg Videotechnik Inh.: Sven Krieg

Hinterespig 8 · 74629 Pfedelbach · DE

Telefon 07949/940140· Telefax 07949/940141

sven.krieg@t-online.de · www.krieg-videotechnik.de